



LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

カラー	ブルー	カラー	ブラック	カラー	ホワイト
型番	L(約)	型番	L(約)	型番	L(約)
LD-GPT/BU05	0.5m	LD-GPT/BK05	0.5m	LD-GPT/WH05	0.5m
LD-GPT/BU10	1.0m	LD-GPT/BK10	1.0m	LD-GPT/WH10	1.0m
LD-GPT/BU15	1.5m	LD-GPT/BK15	1.5m	LD-GPT/WH15	1.5m
LD-GPT/BU20	2.0m	LD-GPT/BK20	2.0m	LD-GPT/WH20	2.0m
LD-GPT/BU30	3.0m	LD-GPT/BK30	3.0m	LD-GPT/WH30	3.0m
LD-GPT/BU50	5.0m	LD-GPT/BK50	5.0m	LD-GPT/WH50	5.0m
LD-GPT/BU70	7.0m	LD-GPT/BK70	7.0m	LD-GPT/WH70	7.0m
LD-GPT/BU100	10.0m	LD-GPT/BK100	10.0m	LD-GPT/WH100	10.0m
LD-GPT/BU150	15.0m				
LD-GPT/BU200	20.0m				
LD-GPT/BU300	30.0m				
LD-GPT/BU500	50.0m				

仕様
 インターフェイス RJ-45コネクター
 規格 Cat6対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)
 伝送速度 1Gbps
 伝送帯域 250MHz
 ケーブル太さ 約 5.5mm
 芯数 8芯
 結線方式 ストレート結線
 外部シース(被膜)材質 PVC
 導体構成 ヨリ線(26AWG)
 コネクタ有無 両端コネクター付

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GPTXXシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。