



ELECOM Laneed 24AWG/4P EIA/TIA-568-B.2-1 CAT.6 PATCH CABLE XXXXXXXXXX A



| ITEM           | L (mm) |
|----------------|--------|
| LD-GPT/DR1/RS  | 約1000  |
| LD-GPT/DR2/RS  | 約2000  |
| LD-GPT/DR3/RS  | 約3000  |
| LD-GPT/DR5/RS  | 約5000  |
| LD-GPT/DR7/RS  | 約7000  |
| LD-GPT/DR10/RS | 約10000 |
| LD-GPT/DR15/RS | 約15000 |
| LD-GPT/DR20/RS | 約20000 |
| LD-GPT/DR30/RS | 約30000 |

| LINE MAP |              |    |
|----------|--------------|----|
| P1       | COLOR        | P2 |
| 1        | WHITE/ORANGE | 1  |
| 2        | ORANGE       | 2  |
| 3        | WHITE/GREEN  | 3  |
| 4        | BLUE         | 4  |
| 5        | WHITE/BLUE   | 5  |
| 6        | GREEN        | 6  |
| 7        | WHITE/BROWN  | 7  |
| 8        | BROWN        | 8  |

**仕様**

|                    |  |
|--------------------|--|
| カラー                | オレンジ   |
| インターフェイス           | RJ-45コネクター   |
| 環境配慮事項             | EU RoHS指令準拠(10物質)                                    |
| 規格                 | Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応) |
| 伝送速度               | 1Gbps  |
| 伝送帯域               | 250MHz   |
| ケーブル太さ             | 約5.5mm   |
| 芯数                 | 8芯   |
| 結線方式               | ストレート結線  |
| ヨリ線芯線 (ツイストペアケーブル) | ○  |
| シールド               | 無し(UTP仕様)  |
| 外部シース (被膜) 材質      | PVC  |
| 導体構成               | ヨリ線  |
| コネクタ有無             | 両端コネクター付   |
| モールド加工コネクタ         | ○  |
| スリムコネクタ            | ○  |
| 爪折れ防止カバー付コネクタ      | ○  |
| 爪の折れないコネクタ         | ○  |

**Title :** 外観図・仕様

**Type :** LD-GPT/DR/RSシリーズ

**SPNo.**

**エレコム株式会社**

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。