



LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

<仕様>

ケーブル太さ  
結線方式  
導体構成  
外部シース(被膜)材質  
伝送速度  
インターフェイス  
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)  
規格  
伝送帯域  
芯数

約 4.4mm  
ストレート結線  
ヨリ線(28AWG)  
PVC  
1Gbps  
RJ-45コネクター  
○  
CAT6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)  
250MHzまで  
8芯

型番(※)	L(約)(m)	備考
LD-GPY/XX015	0.15	BUのみ
LD-GPY/XX03	0.3	BUのみ
LD-GPY/XX1	1	
LD-GPY/XX2	2	
LD-GPY/XX3	3	
LD-GPY/XX5	5	
LD-GPY/XX7	7	BU、BK、LG、WHのみ
LD-GPY/XX10	10	BU、BK、LG、WHのみ
LD-GPY/XX15	15	BU、BK、LG、WHのみ

※ XX: BU(ブルー)、BK(ブラック)、WH(ホワイト)、LG(ライトグレー)、G(グリーン)、DR(オレンジ)

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-GPYシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。