



- 仕様
- カラー                   ブラック
- 伝送速度                1Gbps
- インターフェース      RJ-45コネクタ
- 環境配慮事項         EU RoHS指令準拠(10物質)
- 規格                     CAT6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)
- 伝送帯域               250MHz
- 結線方式               ストレート結線
- 3対芯線(ツイストペアケーブル)   ○
- シールド               無し(UTP仕様)
- 十字介材               ○
- 外部シース(被膜)材質   PVC
- 導体構成               3対線(28AWG)
- コネクタ有無         両端コネクタ付
- スリムコネクタ        ○
- 爪の折れないコネクタ   ○
- 爪折れ防止カバー付きコネクタ   ○
- パッケージ形態        プリスター+台紙
- ケーブル太さ         約4.2mm
- 芯数                    8芯
- モールド加工コネクタ   ○

LINE MAP		
P1	COLOR	P2
1	WHITE/ORANGE	1
2	ORANGE	2
3	WHITE/GREEN	3
4	BLUE	4
5	WHITE/BLUE	5
6	GREEN	6
7	WHITE/BROWN	7
8	BROWN	8

型番	特徴
LD-GPYTB/BK015	約150mm 結束バンド/1個
LD-GPYTB/BK015W	約150mm (2本入) 結束バンド/2個
LD-GPYTB/BK03	約300mm 結束バンド/1個

<b>Title :</b> 外観図・仕様
<b>Type :</b> LD-GPYTBBKシリーズ
<b>SPNo.</b>
<b>エレコム株式会社</b>

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。