



Test:

仕様	
カラー	シルバー
インターフェイス	RJ-45
規格	Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
伝送速度	10Gbps
伝送帯域	500MHz
芯数	8芯
結線方式	ストレート結線
ヨリ対芯線 (ツイストペアケーブル)	○
外部シース (被膜) 材質	アルミ
導体構成	ヨリ線/単線
コネクタ有無	両端コネクタ付き
モールド加工コネクタ	○
PoE	○(PoE/IEEE802.3af)
動作環境	使用温度範囲:-30℃~+60℃ 使用湿度範囲:0%~60%
環境配慮事項	EU RoHS指令非対応、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル長	約0.4m(アルミ強化部約230mm) ※コネクタ含む
ケーブル厚み	約1.5mm
固定方法	ネジ穴×4 (M3対応 ※ネジは付属していません)

Title	外観図・仕様
Type	LD-VAPF6A/SV04
SPNo.	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。
本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

エレコム株式会社

240305