



LANピン番号	線芯色	LANピン番号
1	白/橙	1
2	橙	2
3	白/緑	3
4	青	4
5	白/青	5
6	緑	6
7	白/茶	7
8	茶	8

仕様	
ケーブル太さ	約7.3mm(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7mm)
カラー	ブラック
規格	Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
伝送速度	1Gbps
伝送帯域	100MHz
インターフェイス	両端:RJ-45コネクタ付き ※LD-VAPFR/BK100は両端コネクタのないタイプ
導体構成	単線仕様(24AWG)
結線方式	ストレート結線
動作環境	温度範囲:-30°C~+60°C 湿度範囲:0%~60%

型番	L(約)
LD-VAPFR/BK10	10m
LD-VAPFR/BK20	20m
LD-VAPFR/BK30	30m
LD-VAPFR/BK100	100m(ケーブルのみ)※

※LD-VAPFR/BK100は両端コネクタのないタイプ

Title:	外観図・仕様
Type:	LD-VAPFRBKシリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

コンダクションデバイス(230309)

230308