

製品仕様書

商品名 : USB Power Delivery 100W AC充電器(C×3)

型番 : MPA-AC113100BK

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで！USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかりと充電できます。

一般仕様

対応機種	各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ
コネクタ形状	USB Type-Cポート×3
定格入力電圧	AC100～240V、50/60Hz
定格入力電流	2A
定格出力電力(単独接続時)	USB Type-C1/C2/C3ポート：最大出力100W、PPS最大出力100W
定格出力電力(2ポート同時接続時(1))	USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート：合計最大出力100W、USB Type-C1ポート最大出力70W、PPS最大出力55W、USB Type-C2/C3ポート最大出力30W、PPS最大出力30W
定格出力電力(2ポート同時接続時(2))	USB Type-C2+USB Type-C3ポート：合計最大出力24W、USB Type-C2/C3ポート最大出力12W
定格出力電力(3ポート同時接続時)	合計最大出力94W、USB Type-C1ポート最大出力70W、PPS最大出力55W、USB Type-C2/C3ポート最大出力12W
定格出力電圧(単独接続時)	USB Type-C1/C2/C3ポート：5V/9V/15V/20V、PPS出力5～21V
定格出力電圧(2ポート同時接続時(1))	[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時] USB Type-C1ポート：5V/9V/15V/20V、PPS出力5～11V、 USB Type-C2/C3ポート：5V/9V/15V/20V、PPS出力5～11V
定格出力電圧(2ポート同時接続時(2))	[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時] USB Type-C2/C3ポート：5V
定格出力電圧(3ポート同時接続時)	USB Type-C1ポート：5V/9V/15V/20V、PPS出力5～11V、 USB Type-C2/C3ポート：5V
定格出力電流(単独接続時)	USB Type-C1/C2/C3ポート：5V/9V/15V時3A・20V時5A、 PPS出力5～21V時5A
定格出力電流(2ポート同時接続時(1))	[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時] USB Type-C1ポート：5V/9V/15V時3A・20V時3.5A、PPS出力5～11V時5A、USB Type-C2/C3ポート：5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A、PPS出力5～11V時3A
定格出力電流(2ポート同時接続時(2))	[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時] USB Type-C2/C3ポート：5V時2.4A
定格出力電流(3ポート同時接続時)	USB Type-C1ポート：5V/9V/15V時3A・20V時3.5A、 PPS出力5～11V時5A、USB Type-C2/C3ポート：5V時2.4A

外形寸法	幅約55.5mm×奥行約40.6mm×高さ約46.6mm
重量	約185g
カラー	ブラック
コンセントプラグ仕様	90度スイング構造
使用温度	0℃～25℃
法令	◇PSE 特定電気用品
使用可能地域	日本

保証期間 1年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

MPA-AC113100BK

