

## 製品仕様書

商品名 : USB Power Delivery 20W AC充電器(C×1+A×1)

シリーズ名 : MPA-AC12020シリーズ

### バリエーション

MPA-AC12020BK	ブラック
MPA-AC12020WF	しろちゃん(ホワイト×ブラック)
MPA-AC12020WH	ホワイト

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準しております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

スマートフォンやタブレットなどの充電がこれ1台で完結します。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、対応するスマートフォンなどを高速充電できるAC充電器です。

手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズと軽量で、外出や出張などの持ち運びに便利です。

## 一般仕様

対応機種	USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 20W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能な機器。 2ポート以上同時接続時、合計最大15Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ
コネクター形状	USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1
定格入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
定格入力電流	0.6A
定格出力電力(単独接続時)	USB Type-Cポート：最大出力20W、USB-Aポート：最大出力12W
定格出力電力(2ポート同時接続時)	合計最大15W (2ポート同時出力時/USB Power Deliveryでの出力はできません)
定格出力電圧(単独接続時)	USB Type-Cポート：5V/9V、USB-Aポート：5V
定格出力電圧(2ポート同時接続時)	USB Type-Cポート：5V、USB-Aポート：5V
定格出力電流(単独接続時)	USB Type-Cポート：5V時3A/9V時2.22A、USB-Aポート2.4A
定格出力電流(2ポート同時接続時)	2ポート合計最大3A
外形寸法	幅約40mm×厚み約29mm×高さ約33mm
重量	約41g
カラー	MPA-AC12020BK：ブラック MPA-AC12020WF：しろちゃん(ホワイト×ブラック) MPA-AC12020WH：ホワイト
使用可能地域	日本
コンセントプラグ仕様	90度スイング構造
使用温度範囲	0°C~25°C
法令	◇PSE 特定電気用品
その他	※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

**保証期間****1年間**

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、  
保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などに  
おいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

**外観**

MPA-AC12020BK



MPA-AC12020WF



MPA-AC12020WH

