


型番	L (約) ※コネクタ含まず	ケーブルの太さ (約)
MPA-AC05NBK	0.5m	3.2mm
MPA-AC10NBK	1.0m	
MPA-AC15NBK	1.5m	
MPA-AC20NBK	2.0m	
MPA-AC30NBK	3.0m	4.2mm



仕様	
コネクタ形状	USB2.0 Standard-Aプラグ-USB Type-Cプラグ
対応機種	USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
規格	USB2.0規格正規認証品
対応転送速度	最大480Mbps ※理論値
パワーデリバリー対応	×
プラグメッキ仕様	金メッキピン
シールド方法	2重シールド
ツイストペアケーブル (通信線)	○
カラー	ブラック
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)

<b>Title :</b>	外観図・仕様
<b>Type :</b>	MPA-ACNBKシリーズ
<b>SPNo.</b>	
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場合、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。