

製品仕様書

商品名 : USB Power Delivery20W AC 充電器(Cケーブル一体型/1.5m)

型番 : MPA-ACCP16 シリーズ

バリエーション :

MPA-ACCP16BK : ブラック

MPA-ACCP16WF : ホワイトフェイス

MPA-ACCP16WH : ホワイト

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

USB Power Delivery 認証済みの USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できる USB AC 充電器です。

一般仕様

対応機種	USB Type-C(TM) (USB-C(TM)) コネクタから USB Power Delivery 3.0 (20W) の規格内で充電が可能な機器。	
コネクタ形状(電源出力側)	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ	
定格入力電圧	AC100-240V 50/60Hz	
定格入力電流	0.7A	
定格出力電力	20W	
定格出力電圧	5V/9V	
定格出力電流	5V 時 3A/9V 時 2.22A	
外形寸法	幅約 50mm×奥行約 29mm×高さ約 45mm	
重量	約 112g	
カラー	MPA-ACCP16BK	: ブラック
	MPA-ACCP16WF	: ホワイトフェイス
	MPA-ACCP16WH	: ホワイト
使用温度範囲	0℃～40℃	
認証	USB Power Delivery 3.0	
電気用品安全法	◇PSE 特定電気用品	
使用可能地域	日本	
その他	USB Power Delivery 3.0 規格認証品 90 度可動収納式コンセントプラグ 耐トラッキングスリーブ付 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum	

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

(参考) MPA-ACCP16BK

