

製品仕様書

商品名 : USB Power Delivery 45W AC 充電器(C×1)

型番 : MPA-ACCP29 シリーズ

バリエーション :

MPA-ACCP29BK : ブラック

MPA-ACCP29WH : ホワイト

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力な USB AC 充電器です。USB Power Delivery に対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品の USB Power Delivery 最大出力は 45W です。PPS に対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。

一般仕様

対応機種	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから USB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。 USB Power Delivery 3.0 のオプション規格内である PPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。	
定格入力電圧	AC100-240V 50/60Hz	
定格入力電流	1.8A	
定格出力電力	最大出力時:45WPPS 最大出力時:45W	
定格出力電圧	5V/9V/15V/20VPPS 出力:3.3V-16V/3.3V-21V	
定格出力電流	5V 時 3A/9V 時 3A/15V 時 3A/20V 時 2.25A 出力:3.3V-16V 時 3.0A/3.3V-21V 時 2.25A	
外形寸法	幅約 42mm×奥行約 35mm×高さ約 35mm	
重量	約 69g	
カラー	MPA-ACCP29BK	ブラック
	MPA-ACCP29WH	ホワイト
使用可能地域	日本	
コネクタ形状	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(ポート)×1	
コンセントプラグ仕様	90度スイング構造	
使用温度範囲	0℃～25℃	
法令	◇PSE 特定電気用品	
その他	※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum	

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

(参考) MPA-ACCP29BK

