

**製品仕様書**

商品名 : USB Power Delivery 20W AC 充電器(C×1+A×1)

型番 : MPA-ACCP36 シリーズ

バリエーション :

MPA-ACCP36BK : ブラック

MPA-ACCP36WH : ホワイト

**エレコム株式会社**

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと USB-A ポートの合計 2 ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できる USB AC 充電器です。

## 一般仕様

対応機種	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから USB Power Delivery 3.0(20W)、 または USB-A ポートから 12W の規格内で充電が可能な機器 ※別途各端末のコネクターに対応したケーブルを準備する必要あり
コネクター形状(電源出力側)	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-A ポート×1
定格入力電圧	AC100-240V 50/60Hz
定格入力電流	0.6A
定格出力電力	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力 20W、 USB-A ポート:12W、 2 ポート同時出力時:合計最大 15W (USB Power Delivery での出力はできません)
定格出力電圧	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 USB-A ポート:5V、2 ポート同時出力時:各 5V
定格出力電流	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時: 5V 時 3A / 9V 時 2.22A、 USB-A ポートのみ使用時:5V 時 2.4A、 2 ポート同時出力時:合計最大 15W
外形寸法	幅約 40mm×奥行約 29mm×高さ約 33mm
重量	約 48g
カラー	MPA-ACCP36BK : ブラック MPA-ACCP36WH : ホワイト
コンセントプラグ仕様	90 度スイング構造
使用温度範囲	0°C~40°C
電気用品安全法	◇PSE 特定電気用品
使用可能地域	日本
その他	※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum

## 保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

(参考) MPA-ACCP36BK

