

製品仕様書

商品名 : USB Power Delivery 65W キューブ AC 充電器(C×2+A×1)

型番 : MPA-ACCP4465BK

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-A ポートの合計 3 ポートを搭載し、iPhone などのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンと Windows などのノートパソコンを 3 台同時充電できる USB AC 充電器です。小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。

一般仕様

対応機種	各 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから USB Power Delivery (65W)及びオプション規格である PPS(Programmable Power Supply)、または USB-A ポートから 12W の規格内で充電が可能な機器。2 ポート以上同時接続時、合計最大 65W までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。
コネクタ形状	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 USB-A ポート×1
定格入力電圧	AC100～240V 50/60Hz
定格入力電流	2A
外形寸法	幅約 52mm×厚み約 38mm×高さ約 40.5mm
重量	約 112g
カラー	ブラック
コンセントプラグ仕様	90 度スイング構造
使用温度	0℃～35℃
法令	◇PSE 特定電気用品
その他	※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
定格出力電力	単独接続時：USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2 ポート最大出力 65W、PPS 最大出力 45W、USB-A ポート最大出力 12W
	2 ポート同時接続時(1)：USB Type-C1+USB Type-C2 ポート：合計最大出力 65W、USB Type-C1 ポート最大出力 45W、PPS 最大出力 45W、USB Type-C2 ポート最大出力 20W、PPS 最大出力 20W

定格出力電力	2ポート同時接続時(2) : USB Type-C1+USB-Aポート : 合計最大出力 57W、USB Type-C1ポート最大出力 45W、PPS 最大出力 45W、USB-Aポート最大出力 12W、USB Type-C2+USB-Aポート : 合計最大出力 15W、USB Type-C2ポート最大出力 7.5W、USB-Aポート最大出力 7.5W
	3ポート同時接続時 : 合計最大出力 60W、USB Type-C1ポート最大出力 45W、PPS 最大出力 45W、USB Type-C2ポート最大出力 7.5W、USB-Aポート最大出力 7.5W
定格出力電圧	単独接続時 : USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート : 5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力 3.3~16V、USB-Aポート : 5V
	2ポート同時接続時(1) : USB Type-C1+USB Type-C2ポート : USB Type-C1ポート : 5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力 3.3~16V、USB Type-C2ポート : 5V/9V、PPS出力 3.3~11V
	2ポート同時接続時(2) : USB Type-C1+USB-Aポート : USB Type-C1ポート : 5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力 3.3~16V、USB-Aポート : 5V、USB Type-C2+USB-Aポート : USB Type-C2ポート : 5V、USB-Aポート : 5V
	3ポート同時接続時 : USB Type-C1ポート : 5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力 3.3~16V、USB Type-C2ポート : 5V、USB-Aポート : 5V
定格出力電流	単独接続時 : USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート : 5V/9V/12V/15V時 3A、20V時 3.25A、PPS出力 3.3~16V時 3A、USB-Aポート : 5V時 2.4A
	2ポート同時接続時(1) : USB Type-C1+USB Type-C2ポート : USB Type-C1ポート : 5V/9V/12V/15V時 3A、20V時 2.25A、PPS出力 3.3~16V時 3A、USB Type-C2ポート : 5V時 3A、9V時 2.22A、PPS出力 3.3~11V時 2A
	2ポート同時接続時(2) : USB Type-C1+USB-Aポート : USB Type-C1ポート : 5V/9V/12V/15V時 3A、20V時 2.25A、PPS出力 3.3~16V時 3A、USB-Aポート : 5V時 2.4A、USB Type-C2+USB-Aポート : USB Type-C2ポート : 5V時 1.5A、USB -Aポート : 5V時 1.5A
	3ポート同時接続時 : USB Type-C1ポート : 5V/9V/12V/15V時 3A、20V時 2.25A、PPS出力 3.3~16V時 3A、USB Type-C2ポート : 5V時 1.5A、USB-Aポート : 5V時 1.5A

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

