



型番	L (約)	色
MPA-ACL03NBK	0.3m	ブラック
MPA-ACL12NBK	1.2m	ブラック
MPA-ACL20NBK2	2.0m	ブラック
MPA-ACL03NWH	0.3m	ホワイト
MPA-ACL12NWH	1.2m	ホワイト
MPA-ACL20NWH2	2.0m	ホワイト

※コネクタ含まず

仕様

コネクタ形状 1	USB Type-C(TM) プラグ
コネクタ形状 2	USB-A プラグ
対応機種	USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
ケーブル太さ	3.5mm
規格	USB2.0規格正規認証品
対応転送速度	最大480Mbps ※理論値
パワーデリバリー対応	×
プラグメッキ仕様	金メッキピン
シールド方法	2重シールド
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠 (10物質)

Title : 外観図・仕様
Type : MPA-ACLxxNシリーズ
SPNo.

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

エレコム株式会社
 コンダクションデバイス(230414)
 230414