



型番	L (約)	ケーブル太さ (約)
MPA-ACX10BK	1.0m	2.8mm
MPA-ACX15BK	1.5m	3.0mm
MPA-ACX20BK2	2.0m	

※コネクタ含まず

AM	Signle Name	Signle Name	TYPE C
1	VBUS	VBUS	A4,A9,B4,B9
		CC	A5
2	D-	Dn1	A7
3	D+	Dp1	A6
4	GND	GND	A1,A12,B1,B12
Shell	SHIELD	SHIELD	Shell

**仕様**

- コネクタ形状1 USB Type-C(TM) プラグ
- コネクタ形状2 USB-A プラグ
- 対応機種 USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど
- 規格 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum  
USB2.0規格準拠
- 対応転送速度 最大480Mbps ※理論値
- パワーデリバリー対応 ×
- プラグメッキ仕様 金メッキピン
- シールド方法 2重シールド
- カラー ブラック
- 環境配慮事項 EU RoHS指令準拠 (10物質、簡易パッケージ)

<b>Title :</b>	外觀図・仕様
<b>Type :</b>	MPA-ACXBKシリーズ
<b>SPNo.</b>	
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。  
本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。