



Wiring Diagram			
AM	Colour	TYPE C	/
1	RED	A4, A9, B4, B9	VBUS
/	/	A5	CC
2	WHITE	A7	D-
3	GREEN	A6	D+
4	GND	A1, A12, B1, B12	GND
SHELL		SHELL	

型番	L ※コネクタ含まず	ケーブル太さ
MPA-ACYS03NBK	約0.3m	約3.2mm
MPA-ACYS07NBK	約0.7m	約3.2mm
MPA-ACYS12NBK	約1.2m	約3.5mm

仕様

コネクタ形状

USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス

対応機種

USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど

規格

USB2.0規格正規認証品

対応転送速度

最大480Mbps ※理論値

プラグメッキ仕様

金メッキピン

シールド方法

2重シールド

ツイストペアケーブル(通信線)

○

カラー

ブラック

パッケージ形態

PET箱+紙台紙

環境配慮事項

EU RoHS指令準拠 (10物質)

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title : 外観図・仕様

Type : MPA-ACYSNBKシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社

2025/9/30