



Pin Assignment					
Conn,1	Conn,2	Color	Cut length	AWG	Signal
1	1	紅色		18AWG	VBUS
2	2	白色		32AWG	D -
3	3	綠色		32AWG	D +
4	5	編織		編織	GND
shell	shell	NC			
	4	NC			

仕様

コネクタ形状
対応機種

USB (A) プラグ - USB (Micro-B) プラグ
 USB (A) プラグ側: USB (A) 端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど
 USB (Micro-B) プラグ側: USB (Micro-B) 端子を持つスマートフォンなど

ケーブル長

約1.2m

規格

USB2.0規格 (HI-SPEEDモード) 準拠

対応転送速度

480Mbps

プラグメッキ仕様

金メッキピン

カラー

ブラック

使用目的・用途

USB (A) 端子を持つパソコンとUSB (Micro-B) 端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、
 USB (Micro-B) 端子を持つスマートフォンなどの機器の充電

Title: 外観図・仕様

Type: MPA-AMBS2U12BK

SPNo.

エレコム株式会社

コンダクションデバイス(230105)

221227

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。