



接続図		
P1(CM)	Signal	P2(CF)
A1	GND	A1
A2	TX1+	A2
A3	TX1-	A3
A4	VBUS	A4
A5	CC1	A5
A6	D+	A6
A7	D-	A7
A8	SBU1	A8
A9	VBUS	A9
A10	RX2-	A10
A11	RX2+	A11
A12	GND	A12
B1	GND	B1
B2	TX2+	B2
B3	TX2-	B3
B4	VBUS	B4
B5	CC2	B5
B6	D+	B6
B7	D-	B7
B8	SBU2	B8
B9	VBUS	B9
B10	RX1-	B10
B11	RX1+	B11
B12	GND	B12
※	GND	※

仕様

コネクタ形状

対応機種

規格

対応転送速度

USB Power Delivery対応

対応電圧/電流

DisplayPort Alternate Mode対応

プラグメッキ仕様

カラー

保証期間

環境配慮事項

パッケージ形態

USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート

USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど

規格 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))

最大10Gbps ※理論値

○

最大20V/3A(60W)

○

金メッキピン

ブラック

1年間

RoHS指令準拠

ブリスター + 台紙

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title :	外観図・仕様
Type :	MPA-CFCMLAD01BK
SPNo.	
エレコム株式会社	

2026/3/25