



接続図		
P1(CM)	Signal	P2(CF)
A1	GND	A1
A2	TX1+	A2
A3	TX1-	A3
A4	VBUS	A4
A5	CC1	A5
A6	D+	A6
A7	D-	A7
A8	SBU1	A8
A9	VBUS	A9
A10	RX2-	A10
A11	RX2+	A11
A12	GND	A12
B1	GND	B1
B2	TX2+	B2
B3	TX2-	B3
B4	VBUS	B4
B5	CC2	B5
B6	D+	B6
B7	D-	B7
B8	SBU2	B8
B9	VBUS	B9
B10	RX1-	B10
B11	RX1+	B11
B12	GND	B12
※	GND	※

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 仕様 | USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート |
| コネクタ形状 | USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど |
| 対応機種 | USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) |
| 規格 | 最大10Gbps ※理論値 |
| 対応転送速度 | ○ |
| USB Power Delivery対応 | 最大20V/3A(60W) |
| 対応電圧/電流 | ○ |
| DisplayPort Alternate Mode対応 | 金メッキピン |
| プラグメッキ仕様 | ブラック |
| カラー | 1年間 |
| 保証期間 | RoHS指令準拠 |
| 環境配慮事項 | プリスター + 台紙 |
| パッケージ形態 | |

Title :	外観図・仕様
Type :	MPA-CFCMLAD02BK
SPNo.	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。