

## 製品仕様書

商品名 : 4 ベイ WSS2016Wkg 搭載 NAS

型番 : NSB-75S4DW6 シリーズ

### バリエーション

|                |                |
|----------------|----------------|
| NSB-75S4T4DW6  | 4TB (1TB×4 台)  |
| NSB-75S8T4DW6  | 8TB (2TB×4 台)  |
| NSB-75S12T4DW6 | 12TB (3TB×4 台) |
| NSB-75S16T4DW6 | 16TB (4TB×4 台) |
| NSB-75S24T4DW6 | 24TB (6TB×4 台) |

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

高速 CPU を搭載した Windows Storage Server 2016 Workgroup Edition 搭載の 4 ベイボックス型 NAS ユニットです。QuadCore2.0GHzCPU 搭載で、処理性能が倍増しています (※PASSMARK ベンチ比較)。ウイルスチェックソフト等のアプリケーションを同時利用しても快適に動作できます。登録可能ユーザーが 50 ユーザーまでという制限があります。

## 一般仕様

|              |                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応機種(本体)     | Windows パソコン、Mac、Linux<br>※対応 LAN インターフェイスを搭載した機種                                                                          |
| 対応 OS(本体)    |                                                                                                                            |
| [Windows]    | Windows11、10、8.1、7、Windows Server 2019、2016、2012(R2)、2008(R2)、Windows Storage Server 2016、2012(R2)、2008(R2)                |
| [mac]        | macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11、OS X Yosemite 10.10、OS X Mavericks 10.9                                           |
| 対応 OS(管理ソフト) |                                                                                                                            |
| [Windows]    | 【HostExplorer】 Windows11、10、8.1、7、Windows Server 2019、2016、2012(R2)、2008(R2)、Windows Storage Server 2016、2012(R2)、2008(R2) |
| [mac]        | -                                                                                                                          |
| NAS 本体管理方法   | リモートデスクトップ、コンソール管理、ブラウザー管理 (IE9 以降、Google Chrome、Microsoft Edge)                                                           |
| CPU          | VIA nano QuadCore 2.0GHz                                                                                                   |
| メモリ          | 4GB                                                                                                                        |
| LAN インターフェイス | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T                                                                                             |
| LAN 端子数      | 1G(2)                                                                                                                      |
| LAN 端子形状     | RJ45                                                                                                                       |
| 対応プロトコル      | TCP/IP                                                                                                                     |
| I P アドレス     | 自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続                                                                                                   |
| ファイル転送プロトコル  | SMB(1.0/2.0/2.1/3.0/3.0.2/3.1.1)、NFS(v2/v3/v4)、FTP、HTTP、HTTPS、iSCSI、WebDAV                                                 |
| 最大登録可能ユーザー数  | 50 ユーザー                                                                                                                    |
| 最大登録可能グループ数  | 無制限(理論値)                                                                                                                   |
| USB インターフェイス | USB3.0×2、USB2.0×2                                                                                                          |

|                      |                                                                                |                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| UPS 対応               | 対応                                                                             |                     |
| ボタン                  | 電源ボタン                                                                          |                     |
| HDD インターフェース         | SATA 6Gb/s                                                                     |                     |
| HD ドライブ構成            | NSB-75S4T4DW6                                                                  | NAS 専用 HDD(1TB)×4 台 |
|                      | NSB-75S8T4DW6                                                                  | NAS 専用 HDD(2TB)×4 台 |
|                      | NSB-75S12T4DW6                                                                 | NAS 専用 HDD(3TB)×4 台 |
|                      | NSB-75S16T4DW6                                                                 | NAS 専用 HDD(4TB)×4 台 |
|                      | NSB-75S24T4DW6                                                                 | NAS 専用 HDD(6TB)×4 台 |
| 対応 RAID レベル          | RAID0/1/5 対応                                                                   |                     |
|                      | (工場出荷時…システム領域：RAID1、データ領域：RAID5)                                               |                     |
| 実効容量(工場出荷時 RAID の場合) |                                                                                |                     |
|                      | NSB-75S4T4DW6                                                                  | 約 3TB               |
|                      | NSB-75S8T4DW6                                                                  | 約 6TB               |
|                      | NSB-75S12T4DW6                                                                 | 約 9TB               |
|                      | NSB-75S16T4DW6                                                                 | 約 12TB              |
|                      | NSB-75S24T4DW6                                                                 | 約 18TB              |
| ホットスワップ              | 対応                                                                             |                     |
| ホットスペア               | 非対応                                                                            |                     |
| ディスクローミング            | 非対応                                                                            |                     |
| ディスク暗号化              | 対応                                                                             |                     |
| バックアップ方法             | レプリケーション(DFS-R)、WindowsServerBackup、<br>データフォルダバックアップツール、ボリュームシャドウコピー、robocopy |                     |
| クラウドバックアップ連携         | Box / AmazonS3 / Microsoft Azure                                               |                     |
| その他サポート機能            | S.M.A.R.T.機能                                                                   |                     |
| 冷却ファン                | システムファン×1、電源ファン×1                                                              |                     |
| 電源タイプ                | 内蔵電源                                                                           |                     |
| 入力電圧                 | AC100V±10% 50/60Hz                                                             |                     |
| 最大出力                 | NSB-75S4T4DW6                                                                  | 48W                 |
|                      | NSB-75S8T4DW6                                                                  | 48W                 |
|                      | NSB-75S12T4DW6                                                                 | 50W                 |
|                      | NSB-75S16T4DW6                                                                 | 53W                 |
|                      | NSB-75S24T4DW6                                                                 | 58W                 |

|                |                                        |         |
|----------------|----------------------------------------|---------|
| 消費電力           | NSB-75S4T4DW6                          | 39W     |
|                | NSB-75S8T4DW6                          | 39W     |
|                | NSB-75S12T4DW6                         | 44W     |
|                | NSB-75S16T4DW6                         | 44W     |
|                | NSB-75S24T4DW6                         | 54W     |
| 外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約 195×約 264×約 210mm                    |         |
| 質量             | NSB-75S4T4DW6                          | 約 7.0kg |
|                | NSB-75S8T4DW6                          | 約 8.0Kg |
|                | NSB-75S12T4DW6                         | 約 8.0Kg |
|                | NSB-75S16T4DW6                         | 約 8.0Kg |
|                | NSB-75S24T4DW6                         | 約 8.5Kg |
| 動作環境           | 温度：0～40℃、湿度：20～80%R.H.(結露なきこと)         |         |
| 法令、規格等         | EU RoHS 指令準拠(10 物質)、VCCI(Class A)      |         |
| グリーン購入法基準      | 適合                                     |         |
| エネルギー消費効率      | N 区分                                   |         |
| 管理サービス         | アドミリンク対応(リモート管理サービス)                   |         |
| 付属ソフト          | ・NAS 管理ツール/アロバビューレコーダー(インストール済み)       |         |
|                | ※カメラライセンス別売 NSB-SWAR シリーズ              |         |
|                | ・VVAULT BASIC 版/VVAULT AUDIT BASIC 版   |         |
|                | (インストーラー提供)                            |         |
|                | ・クラウドバックアップリストアツール(クライアント PC 用)        |         |
| 付属品            | [NetStor Restore](ダウンロード提供)            |         |
|                | 電源ケーブル(アース付)1 本、電源固定クリップ、LAN ケーブル 1 本、 |         |
|                | NAS サポートディスク 1 枚、システムリカバリーディスク 1 枚、    |         |
|                | セットアップガイド(設置編・設定編)各 1 枚、               |         |
|                | Microsoft ライセンス規約(EULA)1 枚、フロントドアキー2 個 |         |
| 保守サービス         |                                        |         |
| オンサイト          | 【複数年契約標準パック】1～7 年(EBS-LN-HP シリーズ)      |         |
|                | 【HDD 返却不要パック】1～7 年(EBS-LN-HN シリーズ)     |         |
|                | 【延長年契約パック(標準・HDD 返却不要パック共用)】           |         |
|                | 2 年目以降～7 年目、1 年延長(EBS-LN-HP シリーズ)      |         |
| デリバリー          | 【複数年契約パック】1～7 年(EBS-LN-DS シリーズ)        |         |
|                | 【延長年契約パック】1 年延長(EBS-LN-DS-11)/         |         |
|                | 6 年目～7 年目、1 年延長(EBS-LN-DS-E1)          |         |
| センドバック延長       | 【センドバック延長保守サービスパック】2 年延長(EBS-LN-SS-02) |         |

設置設定サービス                   【出張設置サービス】基本設定(ESB-NAS-SS-100)  
                                          【オプション】クライアント PC の設定(ESB-NAS-SS-101)

専用オプション品

|           |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| 専用スペアドライブ | NSB-75S4T4DW6  | NSB-7SD1T4D-S |
|           | NSB-75S8T4DW6  | NSB-7SD2T4D-S |
|           | NSB-75S12T4DW6 | NSB-7SD3T4D-S |
|           | NSB-75S16T4DW6 | NSB-7SD4T4D-S |
|           | NSB-75S24T4DW6 | NSB-7SD6T4D-S |

その他                   スペアファン：NSB-7SFAN4C

キッティング

|          |                |                   |
|----------|----------------|-------------------|
| 初期設定     | NSB-75S4T4DW6  | 対象：KTC-75S4T4DW6  |
|          | NSB-75S8T4DW6  | 対象：KTC-75S8T4DW6  |
|          | NSB-75S12T4DW6 | 対象：KTC-75S12T4DW6 |
|          | NSB-75S16T4DW6 | 対象：KTC-75S16T4DW6 |
|          | NSB-75S24T4DW6 | 対象：KTC-75S24T4DW6 |
| バックアップ設定 | NSB-75S4T4DW6  | 対象：KTB-75S4T4DW6  |
|          | NSB-75S8T4DW6  | 対象：KTB-75S8T4DW6  |
|          | NSB-75S12T4DW6 | 対象：KTB-75S12T4DW6 |
|          | NSB-75S16T4DW6 | 対象：KTB-75S16T4DW6 |
|          | NSB-75S24T4DW6 | 対象：KTB-75S24T4DW6 |

保証期間

3 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

