



LC/UPC-LC/UPC OM2 Duplex 50/125 φ2.0mm		
Attenuation	λ=850nm	≤3.5dB/km
	λ=1300nm	≤1.5dB/km
IL		≤0.3dB
RL		≥20dB

Fiber	Side A	Side B
1	A	B
2	B	A

型番	L ※コネクタ含まず
OC-LCLC2M2/1	約1.0m
OC-LCLC2M2/2	約2.0m
OC-LCLC2M2/3	約3.0m
OC-LCLC2M2/5	約5.0m
OC-LCLC2M2/10	約10.0m

仕様

コネクタ	LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2
ファイバタイプ	マルチモード(OM2)
適合規格	1000BASE-SX、100BASE-FX
芯数	2芯
カラー	オレンジ
外皮材質	LSZH
ケーブル径	約φ2.0mm
光ファイバコア径	50μm
光ファイバクラッド径	125μm
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)
パッケージ形態	袋+ステッカー

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title :	外観図・仕様
Type :	OC-LCLC2M2シリーズ
SPNo.	
	エレコム株式会社

2026/7/28