



LC/UPC-OPEN OM3 Duplex 50/125 ϕ 2.0mm		
Attenuation	$\lambda=850\text{nm}$	$\leq 3.5\text{dB/km}$
	$\lambda=1300\text{nm}$	$\leq 1.5\text{dB/km}$
IL		$\leq 0.3\text{dB}$
RL		$\geq 20\text{dB}$

型番	L ※コネクタ含まず
OC-LCOP2M3/015	約1.5m
OC-LCOP2M3/3	約3.0m

仕様

コネクタ	LCコネクタ×2 - 片側オープン×2
ファイバタイプ	マルチモード(OM3)
適合規格	1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX
芯数	2芯
カラー	アクア
外皮材質	LSZH
ケーブル径	約 ϕ 2.0mm
光ファイバコア径	50 μm
光ファイバクラッド径	125 μm
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)
パッケージ形態	袋+ステッカー

Title :	外観図・仕様
Type :	OC-LCOP2M3シリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。