

## 製品仕様書

商品名 : 3ピン抜け止め10口タップ  
シリーズ名 : T-H310NMシリーズ

### バリエーション

T-H31030NM	3.0m
T-H31050NM	5.0m

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

プロジェクターやモニターなどの3ピンプラグ機器を、アダプターなしで接続できる3ピンプラグ対応タイプです。抜け止め機能付きの差込口を10口備え、設置に便利な仮固定用マグネット、丈夫なキャブタイヤコードを搭載。3ピン-2ピン変換アダプター(アース線付き)が付属しています。

## 一般仕様

差込口仕様	3ピン
差込口個数	10口
差込口間隔	約35mm(差込口中心間寸法)
プラグ仕様	3ピン
ACコード長	T-H31030NM : 約3.0m T-H31050NM : 約5.0m
定格	15A、125V、合計1500Wまで
スイッチ	×
雷ガード	×
ホコリシャッター	×
抜け止め機能	○
差込口キャップ	×
通電表示ランプ	×
二重構造	△(差込口周りのみ)
二重被ふく	○
絶縁キャップ付きプラグ	×
スイングプラグ	×
マグネット	○
吊り穴	×
ブレーカー	×
ノイズフィルター	×
モジュラージャック	×
連動機能	×
変換アダプター	○
カラー	ホワイト
材質	ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂
外形寸法	幅約50mm×奥行約400mm×高さ約32mm ※本体のみ(突起部を除く)
質量	T-H31030NM : 約770g T-H31050NM : 約1010g
付属品	3ピン→アース線付き2ピン変換アダプター
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠(10物質)
使用可能地域	日本国内専用
法規	◇PSE(特定電気用品)

保証期間 1年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

T-H31030NM



T-H31050NM



