

製品仕様書

商品名 : 一括スイッチ付 雷ガードタップ

シリーズ名 : T-K3A-26シリーズ

バリエーション

T-K3A-2625WH 2.5m:ホワイト

T-K3A-2650WH 5.0m:ホワイト

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守ります。

高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップです。

一般仕様

本体差込口形状	2ピン
本体差込口個数	6個口
プラグ仕様	2ピン・スイングプラグ
3ピン→2ピン 変換アダプター付属	×
コード長	T-K3A-2625WH : 約2.5m T-K3A-2650WH : 約5.0m
定格	125V・15A・1500W
スイッチ	集中スイッチ
雷ガード	○
ホコリシャッター	×
絶縁キャップ付きプラグ	○
差込口キャップ付属	×
通電表示ランプ	×
二重被ふく	○
抜け止め機能	×
スイングプラグ	○
マグネット	×
壁掛け用フック	×
ノイズフィルター	×
モジュージャック付き	×
カラー	ホワイト
材質	本体 : ABS樹脂、プラグ : PVC 差込口 : ユリア樹脂
外形寸法	幅約220mm×奥行約44mm×高さ約31mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
質量	T-K3A-2625WH : 約341g T-K3A-2650WH : 約510g
使用可能地域	本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外では ご使用いただけません。
電気用品安全法	PSE適合

保証期間

初期不良のみ交換

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

外観

T-K3A-2625WH



T-K3A-2650WH



