

製品仕様書

商品名 : 3 極 4 口スイッチマグネットシャッタータップ

型番 : T-T09-34WH/RS シリーズ

バリエーション

T-T09-3410WH/RS : 約 1.0m

T-T09-3430WH/RS : 約 3.0m

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。

一般仕様

本体差込口形状	3ピン	
本体差込口個数	4口	
AC定格出力電力	1500W	
AC定格出力電圧	125V	
AC定格出力電流	15A	
プラグ仕様	2ピン(アースコード付)	
スイングプラグ	○	
絶縁キャップ付きプラグ	○	
コード長	T-T09-3410WH/RS	約 1.0m
	T-T09-3430WH/RS	約 3.0m
二重被ふく	○	
スイッチ	○(一括)	
ほこりシャッター	○	
マグネット	○	
通電表示ランプ	○(スイッチ内)	
カラー	ホワイト	
材質	本体：ABS樹脂/プラグ：PVC/差込口：コリア樹脂	
外形寸法	幅約 215×奥行約 44×高さ約 30mm ※ケーブル含まず	
質量	T-T09-3410WH/RS	約 360g
	T-T09-3430WH/RS	約 580g
使用可能地域	日本国内	
電気用品安全法	PSE 適合	
環境配慮事項	EU RoHS 指令準拠(10物質)	
付属品	取扱説明書	

保証期間

初期不良のみ交換

接続製品の制限として、壁コンセントから電源を取るように指示されている製品は接続できません。冷暖房器具・調理器具・電子レンジなど大電流が必要な製品を接続した場合、接続部分が加熱し、変形・発熱・発火の恐れがあります。使用しないでください。

接続する機器のプラグ刃が変形・磨耗・さびなどが発生している場合、接続部分が加熱し、変形・発熱・発火の恐れがあります。使用しないでください。

振動・埃・環境変化の激しい場所で使用した場合、接続部分が接触不良を起こし、変形・発熱・発火の恐れがあります。使用しないでください。

外観

参考：T-T09-3410WH/RS



