

製品仕様書

商品名 : 3 極 4 口シャッタータップ

型番 : T-T1C-3425WH

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど 3 ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。

仕様

本体差込口形状	3 ピン
本体差込口個数	4 口
AC 定格出力電力	1500W
AC 定格出力電圧	125V
AC 定格出力電流	15A
プラグ仕様	2 ピン（アースコード付）
スイングプラグ	○
絶縁キャップ付きプラグ	○
コード長	約 2.5m
二重被ふく	○
ほこりシャッター	○
カラー	ホワイト
材質	本体：ABS 樹脂、プラグ：PVC 差込口：ユリア樹脂
外形寸法	幅約 215mm×奥行約 44mm×高さ約 30mm※ケーブル含まず
質量	約 475g
使用可能地域	本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、 日本国外ではご使用いただけません。
電気用品安全法	PSE 適合
環境配慮事項	EU RoHS 指令準拠(10 物質)
付属品	取扱説明書

保証期間

初期不良のみ交換

接続製品の制限として、壁コンセントから電源を取るように指示されている製品は接続できません。

接続する機器のプラグ刃が変形・磨耗・さびなどが発生している場合、接続部分が加熱し、変形・発熱・発火の恐れがあります。使用しないでください。

振動・埃・環境変化の激しい場所で使用した場合、接続部分が接触不良を起こし、変形・発熱・発火の恐れがあります。使用しないでください。

外観

