

製品仕様書

商品名 : 20Wデスクトップ型USBタップ
シリーズ名 : T-U04-42BKシリーズ

バリエーション

T-U04-4210BK	1.0m
T-U04-4220BK	2.0m

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

4つの差込口とそれぞれ1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、USB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は20Wで、別途充電器などを用意することなく2台同時充電ができます。
また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。

一般仕様

差込口仕様	Aタイプ 2ピン
差込口個数	4個口
差込口間隔	USB側から見て 左右間50mm 前後間40mm
プラグ仕様	Aタイプ 2ピン
ACコード長	T-U04-4210BK : 約1.0m T-U04-4220BK : 約2.0m
USB端子形状	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1
AC側定格	14A 125V 1400Wまで
USB側定格入力	AC100-240V 50/60Hz
USB側定格出力	最大20W
USB側定格出力	USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート単独使用時 : Power Delivery 20W(5V/3.0A 9V/2.25A) USB-A併用時 : 15W(5V/3A)
USB側定格出力	USB-Aポート 12W(5V/2.4A)
極性対応	×
スイッチ	×
雷ガード	○
ホコリシャッター	○(AC差込口のみ) (USBポートには差込式の蓋が付いています)
抜け止め機能	×
通電表示ランプ	×
二重構造	○
二重被ふく	○
絶縁キャップ付きプラグ	○
スイングプラグ	○
マグネット	×
吊り穴	○
ブレーカー	×
カラー	ブラック
材質	本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC樹脂
外形寸法	幅約100×奥行約110×高さ約39(mm) ※本体のみ(突起部を除く)
質量	T-U04-4210BK : 約294g T-U04-4220BK : 約357g
付属品	取扱説明書
使用可能地域	日本国内専用

規格	USB Power Delivery対応
法規	◇PSE 特定電気用品
その他	横滑り防止のためのシリコン脚付き
その他	※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

保証期間**1年間**

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観**T-U04-4210BK****T-U04-4220BK**