

## 製品仕様書

商品名 : EU RoHs指令準拠 二重構造工事用タップ

シリーズ名 : T-WRM38LG/RSシリーズ

### バリエーション

T-WRM3810LG/RS	約1.0m
T-WRM3830LG/RS	約3.0m
T-WRM3850LG/RS	約5.0m

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

EU RoHS指令準拠（10物質）し、熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用タップです。環境に配慮し高い安全性を実現しました。工事用・物件用としての大量導入に最適です。

## 一般仕様

本体差込口形状	3ピン
本体差込口個数	8個口
プラグ仕様	3ピン・ストレートプラグ
3ピン→2ピン変換アダプタ付属	×
コード長	T-WRM3810LG/RS : 約1.0m T-WRM3830LG/RS : 約3.0m T-WRM3850LG/RS : 約5.0m
定格	15A・125V・1500W
雷ガード	×
ほごりシャッター	×
絶縁キャップ付きプラグ	○
差込口キャップ付属	×
通電表示ランプ	○
二重被ふく	○
抜け止め機能	○
スイングプラグ	×
マグネット	○
壁掛け用フック	○
カラー	グレー
材質	本体 : ABS、プラグ受け部分 : コリア樹脂
外形寸法	幅約395.0mm×奥行約43.5mm×高さ約26.0mm
質量	T-WRM3810LG/RS : 約480g T-WRM3830LG/RS : 約710g T-WRM3850LG/RS : 約950g
環境配慮事項	EU RoHS指令準拠（10物質）、環境配慮パッケージ
使用可能地域	本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

保証期間

初期不良のみ交換

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

外観

T-WRM3810LGRS



T-WRM3830LGRS



T-WRM3850LGRS

