

製品仕様書

商品名： EU RoHS 指令準拠 雷ガード二重構造工事用タップ

型番： T-WRMK36RS シリーズ

バリエーション

T-WRMK3630LG/RS : 約 3.0m

T-WRMK3650LG/RS : 約 5.0m

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

機能

本製品は、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る雷ガードタイプである。

本製品は、熱に強い二重構造ケースを採用した 6 個口の工事用タップである。

対応機器

本製品は、以下の環境で動作する。

日本国内 商用交流 100V

本製品は、以下の機器で動作する。

日本国内 商用交流 100V で動くことを想定している機器

一般仕様

外形寸法	(幅) 約 295.0mm×(奥行) 約 43.5mm×(高さ) 約 26.0mm
重量	T-WRMK3630LG/RS : 約 630g
	T-WRMK3650LG/RS : 約 860g
コード長	T-WRMK3630LG/RS : 約 3.0m
	T-WRMK3650LG/RS : 約 5.0m

接続インターフェース

本体入力

プラグ

形状 : 2 極 (接地型)

本体出力

ボディ

形状 : 2 極 (接地型) ロック式

ポート : 6 個口

材質 : 差込口 : コリア樹脂 ボディ : ABS

スイッチ

なし

本体固定

マグネット

本体背面にあり

定格

定格電圧：

100V 交流

定格電流：

15 A（最大）

電源

日本国内 単相交流 100V

周波数：50/60Hz

工業用電源等で、電圧/周波数が不安定なものは適さない。

本体表示

本体発光部：

通電時 LED 発光

P S Eマーク：

電気用品安全法による表示

使用環境条件

稼働周辺温度：5～40℃

稼働周辺湿度：20～90%（ただし結露しないこと）

保存周辺温度：-10～60℃

保存周辺湿度 20～90%（ただし結露しないこと）

製品同梱品内容

本体 × 1

保証期間

初期不良のみ交換

接続製品の制限として、壁コンセントから電源を取るように指示されている製品は接続できません。

冷暖房器具・調理器具・電子レンジなど大電流が必要な製品を接続した場合、接続部分が加熱し、変形・発熱・発火の恐れがあります。使用しないでください。

接続する機器のプラグ刃が変形・磨耗・さびなどが発生している場合、接続部分が加熱し、変形・発熱・発火の恐れがあります。使用しないでください。

振動・埃・環境変化の激しい場所で使用した場合、接続部分が接触不良を起こし、変形・発熱・発火の恐れがあります。使用しないでください。

