

製品仕様書

商品名 : USB2.0 A-B ケーブル

型番 : U2C-ABBK/ID シリーズ

バリエーション

U2C-AB05BK/ID 約 0.5m

U2C-AB10BK/ID 約 1.0m

U2C-AB15BK/ID 約 1.5m

U2C-AB20BK/ID 約 2.0m

U2C-AB30BK/ID 約 3.0m

U2C-AB50BK/ID 約 5.0m

※コネクタ部分を含む

改訂履歴

改定日	改定番号
2022/08/05	初版

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

UL 規格に対応し、仕様固定とともに長期供給を実現した USB2.0-A - USB2.0-B ケーブルです。USB 正規認証を取得したケーブルです。

EU RoHS 指令準拠(10 物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

一般仕様

コネクタ形状	USB-A プラグ - USB-B プラグ	
対応機種	USB-A 端子を持つパソコン及び USB-B 端子を持つ機器	
ケーブル長	U2C-AB05BK/ID	約 0.5m
	U2C-AB10BK/ID	約 1.0m
	U2C-AB15BK/ID	約 1.5m
	U2C-AB20BK/ID	約 2.0m
	U2C-AB30BK/ID	約 3.0m
	U2C-AB50BK/ID	約 5.0m
	※コネクタ部分を含む	
ケーブル太さ	U2C-AB05BK/ID	約 4.0mm
	U2C-AB10BK/ID	約 4.0mm
	U2C-AB15BK/ID	約 4.0mm
	U2C-AB20BK/ID	約 4.0mm
	U2C-AB30BK/ID	約 4.5mm
	U2C-AB50BK/ID	約 5.2mm
規格	USB2.0 規格正規認証品、 UL 規格(E527475、E527476、STYLE 2725)	
対応転送速度	最大 480Mbps ※理論値	
プラグメッキ仕様	金メッキピン	
ツイストペアケーブル (通信線)	○	
カラー	ブラック	
パッケージ形態	環境配慮パッケージ(透明 PE 袋 + 型番ラベル)	
環境配慮事項	EU RoHS 指令準拠(10 物質)	

