



型番	L(約)	ケーブル太さ(約)
U2C-AC05NBK	500mm	3.2mm
U2C-AC10NBK	1000mm	3.2mm
U2C-AC15NBK	1500mm	3.2mm
U2C-AC20NBK	2000mm	3.2mm
U2C-AC30NBK	3000mm	4.2mm
U2C-AC40NBK	4000mm	4.2mm

Pin Assignment

P2	P1	Color	Signal
A4, B4, A9, B9	1	RED	VBUS
A6	3	GREEN	D+
A7	2	WHITE	D-
A1, B1, A12, B12	4	DRIAN	GND
SHELL	SHELL	BRAID	SHIELD
A5			

<仕様>

コネクタ形状

対応機種

規格

対応転送速度

プラグメッキ仕様

シールド方法

ツイストペアケーブル (通信線)

カラー

USB2.0 Standard-Aプラグ-USB Type-Cプラグ

USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器

USB2.0規格正規認証品

最大480Mbps ※理論値

金メッキピン

2重シールド

○

ブラック

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title : 外観図・仕様

Type : U2C-ACNBKシリーズ

SPNo.

エレコム株式会社