



Wire Table		
USBAM	Wire color	USB BM
1	Red	1
2	White	2
3	Green	3
4	Black	4
Shell	Braid	Shell

ITEM	L(約)(mm)	color
U2C-BN07PN	700	PINK
U2C-BN07BK		BLACK
U2C-BN07WH		WHITE
U2C-BN10PN	1000	PINK
U2C-BN10BK		BLACK
U2C-BN10WH		WHITE
U2C-BN15PN	1500	PINK
U2C-BN15BK		BLACK
U2C-BN15WH		WHITE
U2C-BN20PN	2000	PINK
U2C-BN20BK		BLACK
U2C-BN20WH		WHITE
U2C-BN30PN	3000	PINK
U2C-BN30BK		BLACK
U2C-BN30WH		WHITE
U2C-BN50PN	5000	PINK
U2C-BN50BK		BLACK
U2C-BN50WH		WHITE

仕様

コネクタ形状
対応機種

USB(A)オス - USB(B)オス
USB(Aタイプ)端子を持つパソコン
及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器

規格

対応転送速度
プラグメッキ仕様
2重シールド
ツイストペアケーブル(通信線)
環境配慮事項

USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
480Mbps(最大)
金メッキピン
○
○
EU RoHS指令準拠

Title:	外觀図・仕様
Type:	U2C-BNxx シリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。