



型番	L(mm)
U2C-DB10BK	約1000
U2C-DB15BK	約1500
U2C-DB20BK	約2000
U2C-DB25BK	約2500
U2C-DB30BK	約3000
U2C-DB50BK	約5000

USB AM	Wire Table	MINI B
1		1
2		2
3		3
4		4
SHELL		SHELL

<仕様>

コネクタ形状
対応機種

規格
対応転送速度
プラグメッキ仕様
カラー

表裏どちらでも挿せるUSB (A) プラグ - USB (B) プラグ
 USB(A)プラグ側：USB (Aタイプ：ポート) 端子を持つパソコン、
 USB(B)プラグ側：USB (Bタイプ：ポート) 端子を持つ機器
 規格 USB2.0規格 (HI-SPEEDモード) 準拠
 対応転送速度 480Mbps
 プラグメッキ仕様 金メッキピンコネクタ
 カラー ブラック

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title : 外観図・仕様
 Type : U2C-DBBKシリーズ
 SPNo.

エレコム株式会社