

製品仕様書

商品名 : USB3.0 対応 AC アダプタ付き 4 ポート USB ハブ

型番 : U3H-A408S シリーズ

バリエーション

U3H-A408SBK ブラック

U3H-A408SWH ホワイト

エレコム株式会社

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

USB3.0 対応のハードディスクドライブなど、消費電力の大きな USB 機器も安心して使える！
USB2.0 の 10 倍の転送速度、5Gbps（理論値）を実現する USB3.0 に対応し、AC アダプタ
が付いた 4 ポート USB ハブ。

一般仕様

インターフェイス	USB3.0(USB2.0 インターフェイス接続時は、USB2.0 互換で動作、 USB1.1 インターフェイス接続時は USB1.1 互換で動作)	
コネクタ形状	パソコン側(アップストリームポート):USB A(プラグ)×1 USB 機器側(ダウンストリームポート):USB A(ポート)×4	
対応 OS	Windows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、 macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/ macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/ 10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9 ※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックの インストールが必要になる場合があります。	
最大転送速度	USB3.0 スーパースピード/5Gbps(理論値)、 USB2.0 ハイスピード/480Mbps(理論値)、 USB1.1 フルスピード 12Mbps(理論値)	
アップストリーム(パソコン側)ポート数	1	
ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数	4	
USB ケーブル方式	USB3.0	
USB ケーブル長	約 1.0m(コネクタを除く)	
電源方式	セルフパワー	
供給可能電流	USB3.0 接続セルフパワー時:4 ポート合計 3,600mA 以内 (各ポート 900mA 未満) バスパワー時:4 ポート合計 720mA 以内 (各ポート 180mA 未満)	
カラー	U3H-A408SBK	ブラック
	U3H-A408SWH	ホワイト
外形寸法	幅約 75.0×奥行約 37.0×高さ約 12.0mm(ケーブルを除く)	
重量	約 70g	
動作環境	温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと)	
付属品	専用 AC アダプター	

使用可能地域	本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、 日本国外ではご使用いただけません。
電気用品安全法	PSE 適合(AC アダプター)

保証期間

6 カ月間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

U3H-A408SBK



U3H-A408SWH

