

製品仕様書

商品名 : USB PD 充電対応 USB Type-C HUB (USB3.1Gen1)

型番 : U3HC-T431P5 シリーズ

バリエーション

U3HC-T431P5BK ブラック

U3HC-T431P5WH ホワイト

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

USB Type-C ポート搭載パソコンで USB3.1 Gen1 対応デバイスが使えます。USB-A ポートを 3 つ搭載し、パソコンに給電もできる USB Power Delivery に対応した USB ハブです。

一般仕様

インターフェイス	USB3.1 Gen1 Type-C(TM) (USB2.0 インターフェイス接続時は、USB2.0 互換で動作)
コネクタ形状	USB Type-C(TM)
対応機種	Windows 11、Windows10 / macOS Monterey 12、 macOS Big Sur 11、macOS Catalina (10.15) / iPadOS 15、14(USB Type-C(TM)ポート搭載の iPad に対応) ※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックの インストールが必要になる場合があります。
最大転送速度	USB3.1 Gen1 5Gbps(理論値)
アップストリーム(パソコン側)ポート数	USB3.1 Gen1 Type-C(TM)プラグ x1
ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数	USB3.1 Gen1 Standard-A ポート x3
USB Power Delivery 対応	USB Power Delivery3.0 対応 (パソコン給電専用 USB Type-C(TM)ポート x1)
USB ケーブル長	約 0.3m ※コネクタ含まず
電源方式	バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用
供給可能電流	3 ポート合計 2700mA(各ポート 900mA 未満)
外形寸法	幅約 87.2×奥行約 27.0×高さ約 23.0mm ※ケーブル含まず
重量	約 54.0g

保証期間

6 カ月間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

U3HC-T431P5BK



U3HC-T431P5WH

