



線 位 表		
PCB		P2
VBUS	紅色	1
DATA-	白色	2
DATA+	緑色	3
GND	黒色	4
剪掉Cut	編織	SHELL

仕様

コネクタ形状 (パソコン側) USB-Aプラグ

コネクタ形状 (デバイス側) RS-232C(D-Sub9pin)プラグ

規格

USB Specification1.1準拠

接続対応機器

USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、
RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)

対応OS

Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP

※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。

ケーブル長

約0.5m ※コネクタ含む

ケーブル太さ

約4.5mm

電源供給方式

バスパワー方式

最大消費電流

100mA以下

シールド方法

3重シールド

カラー

グラファイト

環境配慮事項

EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク

パッケージ形態

紙箱

付属品

ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)

保証期間

1年間

Title :	外觀図・仕様
Type :	UC-SGT2
SPNo.	

エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。