

製品仕様書

商品名 : 超高精細Full Hd対応800万画素Webカメラ
型番 : UCAM-C980FBBK

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

超高精細日本メーカー製CMOSセンサーが圧倒的表現力を生み出します。
抜群の高感度と色再現性を実現する裏面照射型CMOSセンサーを採用し、究極の高画質を楽しめるFull
HD対応800万画素Webカメラです。

一般仕様

対応機種	USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
対応OS	Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、 Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降
対応OSの備考	※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。
動作環境	CPU：インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上 メインメモリ：1GB以上、HDD空き容量：1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
受像素子	1/3.2型 CMOSセンサー
有効画素数	約800万画素
色数	約1677万色(24bit)
静止画 記録画素数	最大約3200万画素（ソフトウェア処理により対応）
動画 記録画素数	最大3264×2448ピクセル
最大フレームレート	30FPS（～1600×1200ピクセル） 25FPS（～1920×1080ピクセル） 20FPS（～3264×2448ピクセル）
撮影画角	対角68度
レンズF値	F2.8
フォーカス方式	固定フォーカス
撮影距離	30cm～無限遠（レンズ先端より）
スタンド角度調整	上下方向
動作表示ランプ	あり（撮影時に点灯）
カメラ本体 インターフェイス	USB2.0(タイプAオス)
カメラ本体 ケーブル長	約1.5m
内蔵マイク 方式	デジタルシリコンMEMS方式（ステレオ）
内蔵マイク 指向性	無指向性
カメラ本体 外形寸法	幅約88.0mm×奥行約62.6mm×高さ約46.5mm ※ケーブルを含まず
カメラ本体 質量	約78g ※ケーブルを含む
動作時環境条件	温度：5℃～40℃、湿度：～90%RH(ただし結露なきこと)
保存時環境条件	温度：-10℃～60℃、湿度：～90%RH(ただし結露なきこと)
付属品	ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル

保証期間**6カ月間**

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

UCAM-C980FBBK

