

製品仕様書

商品名： ウェアラブル対応 WEB カメラ

型番： UCAM-CW50ABWH

エレコム株式会社

本製品は、主に一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、コネクタ部を除く本体部が IP54 の基準を超えるような粉塵、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。（コネクタ部は防塵、防水設計ではありません。）

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能！多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応の IP54 防塵・防水設計 Web カメラです。

一般仕様

対応機種	USB2.0 インターフェイスを搭載した Windows パソコン、Mac、Android 端末
対応 OS	Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10～12
対応 OS の備考	※各 OS の最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報は弊社検証環境における動作確認時点のものです。 全ての機器、OS バージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
動作環境	CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHz と同等以上、 メインメモリ:1GB 以上、HDD 空き容量:1GB 以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 ※Android の動作確認済み機種は対応表をご確認ください。
受像素子	1/4 型 CMOS センサー
有効画素数	約 500 万画素
色数	約 1677 万色(24bit)
静止画 記録画素数	最大約 2000 万画素(ソフトウェア処理により対応)
動画 記録画素数	最大 2592×1944 ピクセル
最大フレームレート	30FPS(～1920×1080 ピクセル)、 15FPS(～2592×1944 ピクセル)
撮影画角	対角 75 度
レンズ F 値	F2.0
フォーカス方式	オートフォーカス
撮影距離	4cm～無限遠(レンズ先端より)
動作表示ランプ	あり(撮影時に点灯)
搭載ボタン	2 個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)

防水性能	IP54
カメラ本体 インターフェイス	USB2.0-A または USB2.0USB Type-C(TM)(USB-C(TM))
カメラ本体 ケーブル長	約 0.9m
内蔵マイク 方式	デジタルシリコン MEMS 方式(モノラル)
内蔵マイク 指向性	無指向性
カメラ本体 カラー	オフホワイト
カメラ本体 外形寸法	約 幅 18.0mm×奥行 87.3mm×高さ 22.2mm ※ケーブル、取付アタッチメントを含まず
カメラ本体 質量	約 40g ※ケーブル、取付アタッチメントを含まず
付属品	USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、 USB Type-C(TM) to USB-A コネクター、クリップマウント、 ヘルメットマウント、六角レンチ、ミニ三脚、 neoPlug 準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各 1 個)

環境条件

稼働周辺温度：	5～40℃
稼働周辺湿度：	～90% (ただし結露なきこと)
保存周辺温度：	-10～60℃
保存周辺湿度：	～90% (ただし結露なきこと)

保証期間

1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外觀

