

製品仕様書

商品名 : 180度広角スピーカーマイク付きビデオバー

型番 : UCAM-VB60FBGY

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応OSおよび機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認OSは日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

ケーブルを挿すだけですぐに使える180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。
ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。

一般仕様

対応機種	USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
対応OS(Windows)	Windows 11/10
対応OS(macOS)	macOS Sonoma 14
対応OS 備考	※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報は当社検証環境における動作確認時点のものです。 全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。
動作環境	CPU：インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、 メインメモリ：1GB以上、HDD空き容量：1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
受像素子	1/3型 CMOSセンサー
有効画素数	約410万画素
色数	約1677万色(24bit)
動画 記録画素数	H.264最大4640×1456/30fps、MJPEG最大3520×1104/30fps、 YUY2最大640×480/30fps
最大フレームレート	30fps
撮影画角	水平180度(133度のレンズを2個使用)
レンズF値	F2.2
フォーカス方式	固定フォーカス
撮影距離	0.32m～無限遠
カメラ・角度調整	上下15度(カメラレンズ部可動)
動作表示ランプ	あり(ミュート時に赤色点灯)
カメラ本体 インターフェース	USB Type-Cポート、AC電源ポート
カメラ本体 ケーブル長	約2.1m
内蔵マイク 方式	MEMS
内蔵マイク 指向性	無指向性
スピーカーユニット	Φ約45mm
実用最大出力	5W
スピーカー形式	ダイナミック密閉型
インピーダンス	4Ω
周波数特性	150Hz～20,000Hz
マイク・マイク方式	MEMS

マイク・ミュート機能	あり
マイク・指向性	無指向性
マイク・収音範囲	正面約6m ※当社検証環境による
使用推奨人数	4名～30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※当社検証環境による
定格電圧	AC12V
カメラ本体 カラー	グレー
カメラ本体 外形寸法	幅約340mm×奥行約70mm×高さ約55mm ※スタンドを除く
カメラ本体 質量	約483g ※ケーブル、スタンドを除く
動作時環境条件	動作温度/湿度：5°C～40°C/～90%RH(ただし結露なきこと)
保存時環境条件	保存温度/湿度：-10°C～60°C/～90%RH(ただし結露なきこと)
付属品	専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ

保証期間**1年間**

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、
保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語OS以外や日本国以外での運用など）での使用などに
おいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

外観

UCAM-VB60FBGY

