



型番	L (約)
USB3-AC05BK	500mm
USB3-AC10BK	1000mm
USB3-AC15BK	1500mm
USB3-AC20BK	2000mm

	P1	P2	Color
	A4,B4,A9,B9	1	紅色
	A7	2	白色
	A6	3	緑色
	A1,B1,A12,B12	4	黒色
	A3	5	藍色
	A2	6	黄色
	A1,B1,A12,B12	7	藍黄地線
	A1,B1,A12,B12	7	紫橙地線
	B10	8	紫色
	B11	9	橙色
	A5		
	shield	shield	編織

仕様

コネクタ形状
対応機種

USB3.1 Standard-A オス - USB Type-C オス

USB Standard-A端子搭載のパソコン及び
USB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器

ケーブル太さ
規格

約 4.8mm

USB3.1規格準拠

対応転送速度

最大10Gbps ※理論値 (USB3-AC05BK、USB3-AC10BK)

最大5Gbps ※理論値 (USB3-AC15BK、USB3-AC20BK)

プラグメッキ仕様

金メッキピン

シールド方法

3重シールド

ツイストペアケーブル(通信線)

○

カラー

ブラック

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

Title:	外観図・仕様
Type:	USB3-ACBKシリーズ
SPNo.	
エレコム株式会社	