



型番	L(約)	ケーブル太さ(約)
USB3-CCP05NBK	500mm	4.5mm
USB3-CCP10NBK	1000mm	4.5mm

<仕様>

コネクタ形状	USB Type-Cプラグ-USB Type-Cプラグ
対応機種	USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
規格	USB3.1規格正規認証品
対応転送速度	最大10Gbps ※理論値
パワーデリバリー対応	○
ALTモード対応	○
プラグメッキ仕様	金メッキピン
シールド方法	3重シールド
ツイストペアケーブル (通信線)	○
カラー	ブラック

Pin Assignment

Signal	P1 pad	P2 pad	Color	Signal
SSTXP1	A2	B11	BLUE	SSRXP1
SSTXN1	A3	B10	ORANGE	SSRXN1
D+	A6	A6	GREEN	D+
D-	A7	A7	WHITE	D-
SSRXP1	B11	A2	BLACK	SSTXP1
SSRXN1	B10	A3	GREEN	SSTXN1
SSTXP2	B2	A11	YELLOW	SSRXP2
SSTXN2	B3	A10	WHITE	SSRXN2
SSRXP2	A11	B2	PURPLE	SSTXP2
SSRXN2	A10	B3	BROWN	SSTXN2
VBUS	A4,B4,A9,B9	A4,B4,A9,B9	RED	VBUS
VCONN	B5	B5	BLUE	VCONN
CC	A5	A5	YELLOW	CC
SBU1	A8	B8	BLACK	SBU1
SBU2	B8	A8	RED	SBU2
GND	A1,B1,A12,B12	A1,B1,A12,B12	GND WIRE	GND
shell		BRAID		shell

<b>Title :</b>	外観図・仕様
<b>Type :</b>	USB3-CCPNBKシリーズ
<b>SPNo.</b>	
	エレコム株式会社

製品改良の為、予告なく仕様の変更を行うことがあります。

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。