

製品仕様書

商品名： VGA エクステンダー

型番： VEX-VGA3001S

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

本製品は、手元のディスプレイで映像・音声の確認ができるローカル出力機能付きである。

本製品は、VGA 出力の映像とアナログ音声を 1 本の LAN ケーブルで最大 300m まで伝送できる V G Aエクステンダーである。

1. 対応機種

対応機種(映像出力機器)	D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン・AV 機器等
対応機種(ディスプレイ)	D-sub15pin(ミニ)入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクト等

2. 一般仕様

最大接続台数	映像出力機器 1 台 映像表示機器 2 台（送信機側：1 台、受信機側 1 台）
インターフェース(送信側)	入力端子：D-sub15pin(ミニ) ×1 出力端子：D-sub15pin (ミニ) × 1 ライン出力ポート：RJ45 × 1
インターフェース(受信側)	出力端子：HDMI(タイプ A) × 1 ライン入力ポート：RJ45 × 1
最大延長距離	30m (1920×1200@60Hz) 、 150m (1600×1200@60Hz) 300m (1024×768@60Hz)
最大解像度	1920×1200@60Hz (30m) 、 1600×1200@60Hz (150m) 1024×768@60Hz (300m)
ケース素材	メタル
本体サイズ	約 127.7mm x 90.4mm x 22.6mm
重量	約 250g
消費電力	送信機： 2.66W / 受信機： 3.66W
AC アダプタ電源仕様	入力： AC100-240V、50/60Hz 出力： DC5.3V/2.4A
その他	ゲイン調整/補正機能搭載/推奨 LAN ケーブル： Cat5e 以上
付属品	電源アダプタ 2 個、取り付け用プレート 2 個、 取扱説明書（保証書含） 1 枚

3. 環境条件

稼動周辺温度	: 0～50℃
稼動周辺湿度	: 20～80%（ただし結露なきこと）
保存周辺温度	: -20～60℃
保存周辺湿度	: 0～80%（ただし結露なきこと）

4. 保証期間

1 年

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

5. 外観

