

## 製品仕様書

商品名 : HDMI 分配器

シリーズ名 : VSP-HDBK シリーズ

### バリエーション

VSP-HD12BK      入力ポート数：1、出力ポート数：2

VSP-HD14BK      入力ポート数：1、出力ポート数：4

VSP-HD18BK      入力ポート数：1、出力ポート数：8

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

## 特徴

3D・映像 4K 出力対応(最大 3840x2160Pix)解像度のディスプレイ出力に対応し、  
高精彩な大画面での写真・ウェブの閲覧が可能な HDMI 分配器です。

## 一般仕様

対応機器	HDMI 端子を搭載した機器	
対応出力機器	HDMI 端子を搭載した機器	
出力ポート数	VSP-HD12BK	2
	VSP-HD14BK	4
	VSP-HD18BK	8
コネクタ	VSP-HD12BK	入力：HDMItypeA19pin×1 出力：HDMItypeA19pin×2
	VSP-HD14BK	入力：HDMItypeA19pin×1 出力：HDMItypeA19pin×4
	VSP-HD18BK	入力：HDMItypeA19pin×1 出力：HDMItypeA19pin×8
LED	レッド:Power×1	
映像周波数帯域	300MHz	
最大表示解像度	4K2K(3840×2160)	
消費電流	VSP-HD12BK	DC 5V2A (MAX)
	VSP-HD14BK	
	VSP-HD18BK	DC 5V3A (MAX)
環境条件	温度：動作時/5～40℃、保存時/-20～60℃ 湿度：0～80%（結露なきこと）	
材質	メタル	
重量	VSP-HD12BK	約 332g
	VSP-HD14BK	約 492g
	VSP-HD18BK	約 800g
サイズ	VSP-HD12BK	幅約 140×奥行約 92.5×高さ約 25mm
	VSP-HD14BK	幅約 185×奥行約 122.5×高さ約 25mm
	VSP-HD18BK	幅約 320×奥行約 104×高さ約 30mm

付属品	HDMI ケーブル約 1m1 本、専用 AC アダプタ、マニュアル
フレーム数	30 フレーム
HDCP バージョン	v1.3

## 保証期間

### 1 年間

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

## 外観

参考：VSP-HD12BK



## 注意事項

法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。