

製品仕様書

商品名： 簡易パッケージ版ホテルルータ

型番： WRH-300WH-H

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

本製品は、LTE 回線の約 4 倍の速さでインターネットをお楽しみ頂ける、11bgn300Mbps に対応した超小型のホテル用無線 LAN ルーターである。

製品仕様（無線 LAN 部）

無線 LAN 規格	IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b
周波数	2.4GHz (2,412~2,472MHz)
チャンネル	1~13ch
伝送方式	IEEE802.11n : MIMO-OFDM 方式 IEEE802.11g : OFDM 方式 IEEE802.11b : DS-SS 方式
伝送速度(理論値)	IEEE802.11n : 最大 300Mbps (40MHz 時) IEEE802.11g : 最大 54Mbps IEEE802.11b : 最大 11Mbps
アンテナ	内蔵アンテナ 2 本 (送信 2 本、受信 2 本)
セキュリティ	WPA-Mixed (WPA/WPA2) 暗号化方式 : TKIP/AES, 認証方式 : PSK) WPA2 (暗号化方式 : AES, 認証方式 : PSK) WPA (暗号化方式 : AES, 認証方式 : PSK) WEP (キー長 : 64bit/128bit, キーフォーマット : ASCII/Hex) 暗号なし アクセスコントロール (MAC アドレスフィルタ)
マルチ SSID	対応 (最大登録数 2 件)
WPS	対応 (ボタン搭載, PBC/PIN 方式)
セパレータ機能	SSID セパレータ (AP モード時無効) / プライバシーセパレータ

製品仕様（有線 LAN 部）

対応規格	IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
端子	RJ-45 型 8 極×1 ポート (WAN×1, LAN×1)
Auto MDI/MDI-X	対応
オートネゴシエーション	対応

製品仕様（ルーター部）

搭載モード	ルーターモード（初期設定）、アクセスポイントモード
対応プロトコル	TCP/IP (IPv4) ※IPv6 非対応
WAN 設定	DHCP / 固定 IP / PPPoE (1 セッション)
LAN 設定	DHCP サーバ (有効/無効), 固定 IP アドレス
VPN 関連	IPsec パススルー, PPTP パススルー, L2TP パススルー入力電圧 : DC

製品仕様（その他仕様）

電源コネクタ	USB(microB)
入力電源	DC5V,0.5A
消費電力	約 2W（最大）
外形寸法	約幅 56×奥行 42×高さ 13.5mm
質量	約 23g（本体のみ）
各種取得規格	VCCI (クラス B), TELEC, RoHS

保証期間

1 年

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています

外観





ELECOM

型番：WRH-300WH-H

外觀図面

