

製品仕様書

商品名 : Wi-Fi 5(11ac) 867+300Mbps 無線 LAN 中継器

型番 : WTC-C1167GC シリーズ

バリエーション :

WTC-C1167GC-B : ブラック:Wi-Fi 5(11ac)

WTC-C1167GC-W : ホワイト:Wi-Fi 5(11ac)

本製品は、一般家庭、オフィスでの使用を想定しております。その他環境での使用による諸現象に関しては保証しておりません。

環境が著しく変化する場所、振動、ほこり、水濡れ等が起きる場所ではお使いできません。

対応 OS および機器、ソフトウェア等は発売日時点での確認事項です。

動作確認 OS は日本国内店頭販売モデルを基準としております。また、修正パッチ、サービスパック等の追加モジュールは発売日時点での最新版を基準としております。

すべての接続デバイスの動作を保証するものではありません。

医療用途など人命に関わる特殊な環境では使用しないでください。

商品名や製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

御社ご指定の外観以外の箇所につきましては、製品改良のため、仕様変更することがあります。

特徴

本製品は、Wi-Fi ルーターの電波を中継し、Wi-Fi のエリアを広げる中継器である。

製品仕様

対応 OS (Windows)	Windows 10(64/32bit)
対応 OS (Mac)	macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10
対応 OS (iOS)	iOS 10.0 ~ 14.0
対応 OS (Android)	Android 4.4 ~ 10.0
セットアップツール対応ブラウザ	Internet Explorer 11、Edge、Chrome for Android、Safari for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS ※ 標準搭載の Web ブラウザーを使った初期設定 (インターネット接続設定) のみ対応しています。
対応機器 (無線 LAN)	iPhone シリーズ、iPad シリーズ、Android 端末、各種ゲーム機 (3DS/DS シリーズ、PSP シリーズ、PS Vita シリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360)、各種無線 LAN 搭載機器
有線規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T) 準拠
有線コネクタ	1000Mbps/100Mbps/10Mbps ※全ポート Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation 対応
無線規格	IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠
無線伝送方式	IEEE802.11ac : 最大 867Mbps / IEEE802.11n : 最大 300Mbps / IEEE802.11g : 最大 54Mbps / IEEE802.11b : 最大 11Mbps IEEE802.11a : 最大 54Mbps
周波数帯域	2.4GHz 帯 : 2,400~2,484MHz、 5.2GHz 帯(W52) : 5,150~5,250MHz、 5.3GHz 帯(W53) : 5,250~5,350MHz、 5.6GHz 帯(W56) : 5,470~5,725MHz

チャンネル	2.4GHz 帯 : 1~13ch、 5GHz 帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/ 120/124/128/132/136/140/144ch
無線セキュリティ	WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)
ビームフォーミング機能	ビームフォーミング Z 対応
MU-MIMO 機能	対応
設定方式	WPS 2.0 対応
アクセス方式	インフラストラクチャー
多段接続台数	2 台 ※3 台数以上での接続の場合、 ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。
搭載モード	通常モード/離れ家モード
アンテナ (本数)	内蔵アンテナ 2 本 (2.4GHz /5GHz 共用)
対応プロトコル	TCP/IP (IPv4)
自動 FW 更新	対応
入力電圧	AC100-240V、50/60Hz、0.3A
消費電力	約 6.0W
電源コネクタ	AC プラグ
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	(W)約 62.0×(D)約 43.0×(H)約 91.0mm (突起部除く)
質量	約 125g (本体のみ)
各種取得規格	VCCI Class B / TELEC / JATE
設置方向	コンセント直付け
付属品	Wi-Fi 中継器本体 1 台、各種マニュアル 2 枚、 かんたんセットアップシート 1 枚
動作環境	温度 : 0℃~40℃、湿度 : 10%~85%(ただし結露なきこと)

保証期間

1 年

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証書の記載内容に基づき無償修理または交換いたします。

分解、加工、想定外環境（日本語 OS 以外や日本国以外での運用など）での使用などにおいて、情報提供などのサポートはお断りしています。

