

NASみる シリーズ別機能差分

●対応 ▲機種依存 ×非対応

主要機能	カテゴリ	機能概要	対応モデル	NSB-96S12RW NSB-96S12RWS
NAS製品情報	登録製品基本情報	製品型番、製品S/N、MACアドレス、F/Wバージョン	●	●
	登録製品詳細情報	NAS設置場所、利用用途	●	●
ステータス情報	システム情報	システム連続稼働時間、電源ON/OFF、ホスト名、IPアドレス	●	●
	ファン情報	CPUファン、ケースファン	▲	×
	内蔵ディスク情報	HDD温度、HDD通電時間	●	×
	ボリューム情報	全体容量、使用率	●	●
	外付けストレージ情報	モデル名、接続ポート、全体容量、使用率	●	●
	UPS情報	モデル名、バッテリー残量	●	●
グラフ表示	負荷率/使用率	CPU負荷率、メモリ負荷率、HDD負荷率、ボリューム使用率	●	●
	ネットワーク	ログオン人数、送信パケット数、受信パケット数	●	●
	温度	CPU温度	▲	×
		HDD温度	●	×
イベントログ	システム	【エラー】NASからの定期通知途絶（24時間）	●	●
		【情報】システムの開始/終了、ネットワーク設定変更	●	●
	バックアップ	【エラー】バックアップ失敗	●	●
	ボリューム	【エラー】RAID構成の障害	●	×
		【警告】残り容量の低下	●	●
	デバイス	【エラー】CPU、HDDの温度異常、ファン回転数の異常	▲	×
		【エラー】ファン回転数の異常	▲	×
		【エラー】内蔵HDDの異常	●	×
		【警告】UPSとの通信切断	●	●
		【情報】外付けストレージの接続、取り外し	●	●
メール通知	イベント通知	バックアップ失敗	●	●
		RAID構成の障害	●	×
		ボリュームの残り容量低下	●	●
		UPSとの通信切断	●	●
		CPU、HDDの温度異常、ファンの回転数異常	▲	×
		内蔵HDDの異常	●	×
		NASからの定期通知途絶（24時間）	●	●
	定期レポート	毎月1日に、登録されているNASの稼働状況を報告	●	●