

ファームウェアバージョン別制限事項一覧

LD-WLS54AG/AP LD-WLS54G/AP

LD-WLS54AG/AP、LD-WLS54G/AP 機能制限事項	ファームウェアのバージョン	
	V2.04	V1.14
ロードバランスとWPA(PSK,EAP)の同時使用	×	○ *1
ロードバランスとWEPの同時使用	○ *1	○
スーパーAGとブリッジモードの同時使用	×	スーパーAG非対応
スーパーAGとWEPの同時使用	×	スーパーAG非対応
スーパーAG有効時の無線LAN経由での設定	×	スーパーAG非対応
ブリッジ経由での802.1X認証(WEP, WPA-EAP)	×	○ *2
ブリッジモードとロードバランスの同時使用	○ *1	×
ブリッジモードとAPステルス機能の同時使用	○	×
ブリッジ専用モード時にSSIDが無線クライアントに表示されてしまう	○	×
SSIDへのスペース文字の使用	×	○
WPAに設定した状態でアクセスポイントモード設定画面で「保存」を押しただけで設定がオープンシステムに変わってしまう。	○(変わらない)	×(変わる)
WPA-PSK設定時、毎回PSKのキーを入れなおす必要がある。	必要あり	必要なし
ロードバランス設定時、クライアント台数より多めに設定する。	必要あり *3	必要あり *3
覗き見防止機能有効時のブリッジ経由の通信(11a, 11g間は不可)	可 *3	可 *3

*1 ご使用の環境によっては接続が不安定になる場合があります。

*2 LD-WLS54AG/APのみ(LD-WLS54G/APでは仕様上不可能です)。

*3 製品マニュアル第3版に記載