

PoE対応製品への給電機器動作確認一覧表

■アクセスポイント

2020年6月11日現在

PoE給電機器	型番	PoE対応ポート数	PoE最大給電能力	PoE給電判定しきい値	接続可能台数 ※			
					WAB-M2133 25.5W	WAB-I1750-PS 12.5W	WAB-S1167-PS 12.0W	WAB-S300 7.7W
Webスマートギガスイッチ	EHB-SG2B24F-PL	24ポート	193.0W	186.0W	7台	14台	15台	24台
	EHB-SG2B16F-PL	16ポート	193.0W	186.0W	7台	14台	15台	16台
	EHB-SG2B08-PL	8ポート	78.0W	71.0W	2台	5台	5台	8台
アンマネージスイッチ	EHB-UG2B16F-PL	16ポート	246.0W	239.0W	9台	16台	16台	16台
	EHB-UG2B08-PL2	8ポート	123.2W	116.0W	4台	8台	8台	8台
	EHB-UG2B05-PL	5ポート	61.6W	54.0W	2台	4台	4台	5台
	EHB-UG2C16-PL	16ポート	120.0W	108.0W	4台	8台	9台	14台
	EHB-UG2C08E-PL	8ポート	50.0W	45.0W	1台	3台	3台	5台
	EHB-UG2C05E-PL ※2	4ポート	50.0W	45.0W	1台	3台	3台	4台
インジェクター	EHB-UF2A08-PF ※2	4ポート	61.6W	54.0W	-	4台 ※1	4台 ※1	4台
	EIB-UG01-PL2	1ポート	30.0W	-	1台	1台	1台	1台
	EIB-UG01-PF2	1ポート	15.4W	-	-	1台 ※1	1台 ※1	1台

■壁埋め込み型アクセスポイント

PoE給電機器	型番	PoE対応ポート数	PoE最大給電能力	PoE給電判定しきい値	接続可能台数 ※	
					WAB-S733IW2-PD 5.1W	WAB-S300IW2-PD 3.7W
Webスマートギガスイッチ	EHB-SG2B24F-PL	24ポート	193.0W	186.0W	24台	24台
	EHB-SG2B16F-PL	16ポート	193.0W	186.0W	16台	16台
	EHB-SG2B08-PL	8ポート	78.0W	71.0W	8台	8台
アンマネージスイッチ	EHB-UG2B16F-PL	16ポート	246.0W	239.0W	16台	16台
	EHB-UG2B08-PL2	8ポート	123.2W	116.0W	8台	8台
	EHB-UG2B05-PL	5ポート	61.6W	54.0W	5台	5台
	EHB-UG2C16-PL	16ポート	120.0W	108.0W	16台	16台
	EHB-UG2C08E-PL	8ポート	50.0W	45.0W	8台	8台
	EHB-UG2C05E-PL ※2	4ポート	50.0W	45.0W	4台	4台
インジェクター	EHB-UF2A08-PF ※2	4ポート	61.6W	54.0W	4台	4台
	EIB-UG01-PF2	1ポート	15.4W	-	1台	1台
	EIB-UG01-PL2	1ポート	30.0W	-	1台	1台

※接続可能台数は各型番のPoE給電判定しきい値を基に算出した、PoE給電機器に直接接続することができる台数です。

※1: PoE給電機器側がIEEE802.3afのため、アクセスポイントのPoEパススルー機能は使用できません。

※2: PoE給電対応ポートは1~4番ポートです。それ以外はリンクアップ専用ポートです。

■HDMIコンバーター

PoE給電機器	型番	PoE対応ポート数	PoE最大給電能力	PoE給電判定しきい値	接続可能台数 ※
					ECB-G01HD 10.0W
法人向けアクセスポイント	WAB-I1750-PS ※1	1ポート	15.4W	-	1台
	WAB-S1167-PS ※1	1ポート	15.4W	-	1台
Webスマートギガスイッチ	EHB-SG2B24F-PL	24ポート	193.0W	186.0W	18台
	EHB-SG2B16F-PL	16ポート	193.0W	186.0W	16台
	EHB-SG2B08-PL	8ポート	78.0W	71.0W	7台
アンマネージスイッチ	EHB-UG2B16F-PL	16ポート	246.0W	239.0W	16台
	EHB-UG2B08-PL2	8ポート	123.3W	116.0W	8台
	EHB-UG2B05-PL	5ポート	61.6W	54.0W	5台
	EHB-UG2C16-PL	16ポート	120.0W	108.0W	10台
	EHB-UG2C08E-PL	8ポート	50.0W	45.0W	4台
	EHB-UG2C05E-PL	4ポート	50.0W	45.0W	4台
インジェクター	EHB-UF2A08-PF	4ポート	61.6W	54.0W	4台
	EIB-UG01-PF2	1ポート	15.4W	-	1台
	EIB-UG01-PL2	1ポート	30.0W	-	1台

※接続可能台数は、PoE給電判定しきい値を基に算出した台数です。

※1: アクセスポイントがIEEE802.3at対応機器、または専用ACアダプター(型番: WAB-EX-AC12)で給電されている場合。