


セキュリティワイヤーロック 施錠方法 & ダイヤルセット方法


暗証番号の設定方法

- ①ダイヤル番号は出荷時の0000番(または任意の設定番号)にて開くよう設定されています。




正面

- ②マイナドライバーなどで背面の溝を押し込み、右へ90°回転させ、お好きな番号を設定してください。




- ③背面の溝の向きを左へ90°に戻せば設定完了です。




施錠方法


- ①セキュリティワイヤーをロックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。



- ②ボタンを押しながら、ロック刃をノートパソコンのセキュリティスロットに差し込んでください。
※機器によってセキュリティスロットの位置は異なります。




- ③ダイヤル番号を変更できればロック完了です。



開錠方法

- ダイヤルを暗証番号に合わせてボタンを押し、機器から取り外します。



設定後、任意で設定した番号以外で、ロックされることをご確認ください。また、任意で決めた番号で、開錠できる事もご確認ください。任意で設定するため、番号を忘れたり設定を誤ると開錠ができません。その際は、「0000」から「9999」まで番号を合わせるしかありません。設定の際は、十分にご注意ください。

設定番号

--	--	--	--

※設定された番号は書き留めて保管してください。

注意!

ダイヤルの設定は、必ずパソコンから取り外した状態で行ってください。誤った番号を設定してしまった場合、パソコンから取り外せなくなる可能性があります。必ず鍵単体の状態でダイヤル番号を設定してください。