

同期充電保管庫(40台)の仕様



仕様

- ・収納有効寸法
H:256mm W:18mm D:300mm
- ・同期充電可能台数
40台
- ・充電 / 同期対応デバイス
Apple iPadシリーズ(一部機器を除く)
- ・定 格
AC100V/6A 600W(50/60Hz)
- ・供給電源
DC5V 最大 2.1A(各充電 / 同期用ポート)
- ・同期最大転送速度
480Mbps(USB2.0 ハイスピードモード)
- ・外形寸法(キャスター含む)
H:915mm W:600mm D:460mm
- ・重 量 58.5kg
- ・カラー ホワイト
- ・保管庫材料 スチール
- ・キャスター ストッパー付きキャスター
- ・生産国 日本
- ・価 格 オープン価格

※仕様や外観は予告無く変更されることがあります。予めご了承ください。

同期充電保管庫



同期充電装置が
入っています!



同期充電保管庫の特長



- ・最大40台タブレットを同期充電することが可能！
- ・全てのポートで同時に2.1A充電が可能！
- ・LED ランプで同期中・充電中・充電完了が一目で分かる！
- ・PC接続により、同期 / 充電モードが自動切替え！

同期充電装置



背面扉(内側)にファンを取付可能
※排熱用ファンはオプションです。



ICカードやパスワードでの施解錠
開閉履歴やユーザーの管理も



仕切り板は外せるので
空いたスペースを有効利用



観音扉は270度開閉タイプ
マグネットで固定される安心設計



移動用の取っ手は標準装備
移動もスムーズに行える



天板にあるケーブルの通線口を使い
PCとハブを簡単に接続可能

タブレット保管庫

- ・端末の種類や収納台数に合わせて、仕切り板の取外し・棚の高さが調節可能！
- ・ICカードやパスワードによる管理に対応したモデルもご用意！
- ・国内生産・高品質なので、法人や教育機関にもおススメ！

メインラインナップ



同期充電保管庫



同期充電保管庫(IC錠)



タブレット保管庫

名称	型番	収納台数	扉・鍵仕様	外形寸法	重量
同期充電保管庫	TCSD-20	タブレット20台	観音扉(270度開閉タイプ) シリンダー錠	H915×W600× D460(mm)	53kg
	TCSD-40	タブレット40台			59kg
同期充電保管庫(IC錠)	TCSX-20	タブレット20台	非接触式IC錠(履歴・ユーザー管理機能付き) パスワード対応(併用可能) FeliCa・Mifre対応(登録カード上限250枚)	H915×W600× D460(mm)	55kg
	TCSX-40	タブレット40台			61kg
タブレット保管庫	SC15L-DD24	タブレット24台	観音扉(270度開閉タイプ) シリンダー錠	H915×W600× D460(mm)	50kg
	SC15L-DD48	タブレット48台			53kg
タブレット保管庫(IC錠)	SC15L-XDA24	タブレット24台	非接触式IC錠(履歴・ユーザー管理機能付き) パスワード対応(併用可能) FeliCa・Mifre対応(登録カード上限250枚)	H915×W600× D460(mm)	52kg
	SC15L-XDA48	タブレット48台			55kg



スマホ&タブレット収納保管庫

名称	型番	収納台数	扉・鍵仕様	外形寸法	重量
スマホ収納保管庫	SC15L-DDS	スマホ72台	観音扉(270度開閉タイプ) シリンダー錠	H915×W600× D460(mm)	52kg
スマホ&タブレット収納保管庫	SC15L-DDTS	タブレット24台 スマホ48台	観音扉(270度開閉タイプ) シリンダー錠	H915×W600× D460(mm)	55kg

オプション

- ・同期充電装置
- ・排熱用ファンユニット
- ・ON/OFF タイマー
- ・追加用 IC カード

※保管庫内が高温になると、タブレットが同期充電を停止することがあります。
このような場合は、排熱用ファンユニットを取付けてタブレットを冷却することを推奨します。